

*All can be produced on an OEM basis.



高精度數位壓力錶
AT803

接續部材質: SS316; 1/2" PT
壓力範圍: -100~0kPa, 0~250MPa
精度: $\pm 0.02\%F.S.$, $\pm 0.05\%F.S.$
電源供應: AA batteries*3, DC 9V (2A)



高精度數位壓力錶
DPG-H4.5RS

接續部材質: SS316; 1/4" PT, 1/2" PT
壓力範圍: -1...0...0.4 to 2500bar
精度: $\pm 0.025\%F.S.$ ~ $\pm 0.1\%F.S.$
電源供應: 回充式鋰電池



高精度數位壓力錶
AT211H

接續部材質: SS316L; 1/4" NPT, 1/2" NPT, 1/4" BSPT, 1/2" BSPT
壓力範圍: 0~16kPa to 250MPa, -100~0kPa, $\pm 250Pa$ ~ $\pm 60kPa$
精度: $\pm 0.02\%F.S.$ ~ $\pm 0.2\%F.S.$
供電: 9V 無汞鹼性電池, AC 變壓器



智能壓力校驗儀
SPC-H4.5

輸出接續部: M20*1.5
壓力範圍: -0.1~60MPa
精度: $\pm 0.02\%F.S.$ ~ $\pm 0.5\%F.S.$
供電: 鋰電池供電



高精度數位壓力錶
AT211SH

接續部材質: SS304; 1/2" ; BSPT, NPT, PF
壓力範圍: -1bar~2500bar
精度: $\pm 0.02\%F.S.$ ~ $\pm 0.2\%F.S.$
供電: 充電式鋰電池, 外部可接電源



高精度數位壓力錶
DPG-GH0.05

接續部材質: 不鏽鋼; 1/4" PT母牙
壓力範圍: -0.1~100MPa
精度: $\pm 0.05\%F.S.$
供電: 3.7V可充電鋰電池, 110V or 220V 轉USB (5V/2A需求) 的外部電源



高精度數位壓力錶
DPG-X002

接續部材質: SS304; M20*1.5, G1/4" , G1/2" , 1/2" NPT, 1/4" NPT
壓力範圍: 1...2.5...25 kPa, 0~1...1.6 MPa
精度: $\pm 0.05\%F.S.$, $\pm 0.1\%F.S.$
供電: 3號電池*3, USB供電



高精度數位壓力錶
DPG-0.05B4.5 (5CD)

接續部材質: SS316; M20*1.5
壓力範圍: 0...10kPa to 600bar, -760 to 0mmHg
精度: $\pm 0.1\%F.S.$, $\pm 0.05\%F.S.$
供電: 3號電池*3