

*本型錄產品皆可代工生產 (OEM)



衛生型雙金屬溫度計
BTT-S

面徑：2" ~6"
接續部材質：SS304、SS316
溫度範圍：-50℃~600℃
精度：±1℃ <-20℃~80℃>



隔膜衛生級壓力傳送器
FDPT-858

接續部材質：SS304、SS316
壓力範圍：10kPa~3MPa
輸出信號：4~20mA、4~20mA+HART
電源供應：10.5~55VDC、
16.5~55VDC (帶HART)



方盲型密封壓力開關
PS-S11

接續部：1/2" NPT
壓力範圍：0.9...5.7kPa~9...57MPa
開關輸出：密封型SPDT, DPDT
額定電流：5A 125, 250, 480 VAC



隔膜密封衛生壓力錶
(食品和飲料行業用) DS600

螺紋規格：G1/2"，G1/4"，
1/2" NPT, 1/4" NPT
壓力範圍：0...1bar~40bar
液體填充：甘油、矽油、植物油



均質機用隔膜(感測棒牙口型)
DS360

結構：全焊接式，感測棒牙口型
接續尺寸：1/2"，3/4"，1"；
BSPT, NPT, PF
壓力範圍：10bar~600bar
防護等級：IP68



衛生級隔膜 DS500

結構：全焊接夾接式
接續尺寸：DN20 ... DN100
壓力範圍：1bar~40bar
內部填充：植物油
防護等級：IP68



小基座衛生級焊接隔膜壓力錶
DS170 (W)

隔膜外徑：70mm
結構：全焊接式
隔膜下接尺寸：1/2"，3/4"，1"，1-1/2"
壓力範圍：-760mmHg...0/0...2.5~40kg/cm²



衛生型夾式液位壓力傳送器
PT+DS500

接續部：卡箍式 1.5"，2"，2.5"
壓力範圍：0...50kPa~2.5MPa
輸出訊號：4~20mA
精度：±0.25%F.S.，±0.5%F.S.，
±0.1%F.S.



卡箍型齊平膜壓力傳送器
FDPT-500系列

接續部材質：SS316L；2"，2.5" 卡箍
電器連接：赫斯曼接頭，2088 殼體
壓力範圍：-100...0~10kPa...10MPa
精度：±0.5%F.S.