

*本型錄產品皆可代工生產 (OEM)



隔測型防爆溫度計附接點開關
MS-FTXWF系列

尺寸：6"
接續部材質：SS304；1/2" NPT公牙，
3/4" NPT公牙
溫度範圍：-70~400°C，-200~650°C
開關接點類型：單刀雙擲SPDT
接點數量：SPDT*1，SPDT*2



隔測式方盲型溫度開關
TS-3000SR

類型：充液型，充氣型
接續部材質：SS316；1/2" 或
3/4" NPT公牙
溫度範圍：-70~400°C，-200~650°C
開關類型：SPDT微動開關
接點數量：SPDT*1，SPDT*2



隔測型接點溫度計
FTC 系列

面徑：3"，4"，5"，6"
接續部材質：SS304；1/2" PT，
3/8" PT
溫度範圍：-50°C~650°C
開關類型：滑動式SPST
接點數量：SPDT*1，SPDT*2，SPDT*4



隔測接點溫度計
MS-FT系列

錶徑：4"，6"
接續部材質：SS304；1/4"，3/8"，
1/2"；NPT，PF
溫度範圍：-200~600°C
開關接點類型：單刀雙擲SPDT
接點數量：SPDT*1，SPDT*2



小型隔測蛇管溫度計
RT50系列

面徑：2"
測棒材質：銅合金；長度32mm
溫度範圍：0~250°C
精度：±3.0%F.S.



隔測導管型溫度計
FT系列

面徑：Φ3"，Φ4"，Φ5"，Φ6"
接續部材質：SS304；1/2" PT，
3/8" PT
溫度範圍：-50~650°C
精度：±1.0%F.S.



數位隔測溫度錶
DTG-FT

面徑：4"
接續部材質：SS304；1/2" NPT
溫度範圍：-200°C~450°C
毛細管材質 & 長度：SS304；3M長
精度：±0.5%F.S.，±1.0%F.S.
供電：3V鈕扣電池



工業溫濕度傳送器
THT-806

電器接頭：M12-4PIN金屬接頭，
M12-8PIN金屬接頭，M12電纜接頭，
M16電纜接頭
溫濕度範圍：-40°C~200°C，0~100%RH
訊號輸出：RS485+0~20mA，4~20mA，
0~1V，0~5V，0~10V
供電：8~35VDC，12~30VAC



單法蘭隔膜(隔測型)
DS-R129

結構：全焊接設計，隔測型，單法蘭
壓力範圍：0.6bar~60bar
防護等級：IP68