

主要規格

▼ 類型
 CAR-2G
 CAR-25FG (MIG 焊接用)
 CAR-33G (翻砂/鑄造用)
 ▼ 入口壓力
 150 kg/cm²
 ▼ 調整壓力
 0 ~ 3 kg/cm²
 ▼ 適用氣體
 CO₂
 ▼ 壓力計 (一次 / 二次)
 CAR-2G: 280 / 5
 CAR-25FG: 無 / 5
 CAR-33G: 無 / 5

其他規格

▼ 電壓
 110V / 230V
 ▼ 流量 (l/min)
 CAR-2G: 1~25
 CAR-25FG: 1~25
 CAR-33G: 1~33
 ▼ 重量
 CAR-2G: 1835g
 CAR-25FG: 1835g
 CAR-33G: 1650g

碳酸調整器

型號: CAR 系列

簡介

碳酸調整器為應用在需 CO₂ 供氣或壓力與流量在明顯的變化下，不會結凍的精密設計，能供給理想的氣態二氧化碳，適用於 MIG 焊接、翻砂、鑄造用。



CAR-2G



CAR-25FG



CAR-33G

因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。
 (本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

特色

- 自動控溫，加熱溫度至 45°C 電源自動切斷
- 壓力增加至 5kg 時，安全閥自動洩壓

如何選型

CAR 系列		碳酸調整器							
標準	選型規格	Code	項目	Code	項目	Code	項目	Code	項目
2G	類型	2G	CAR-2G	25FG	CAR-25FG	33G	CAR-33G	-	-
110	電壓	110	110V	230	230V	-	-	-	-
/B	其他需求	/A	第三方公證報告	/B	出廠報告	/C	吊牌		

選型範例: CAR - 2G - 110 - /B