

### 主要規格

#### ▼面徑

2.5" (68 mm)

#### ▼壓力接續部

材質: 不鏽鋼 304L

雷射焊接

螺紋尺寸: 1/4"

螺紋規格: BSPT, NPT, PF

#### ▼壓力範圍

聯成壓

最小 -300...+300 mmWC

最大 -5000...+5000 mmWC

#### ▼適用流體

純淨無腐蝕性之氣體

#### ▼環境溫度

-40°C to +60°C

#### ▼工作溫度

-10°C to +60°C

#### ▼環境濕度

85% R.H.

#### ▼大氣壓力

860...1060 mbar

#### ▼溫度影響

以 22°C 為標準, 0~50°C 區間內

最大誤差±1% F.S

#### ▼防護等級

NEMA 4X /IP64

#### ▼選購配件

橡膠保護套

### 其他規格

#### ▼外框

強化塑膠 ABS

螺絲固定式

#### ▼背殼

強化塑膠 ABS

#### ▼螢幕顯示

4 位數 LCD 帶黃色背光

#### ▼數值更新頻率

1 次/秒

#### ▼面板尺寸

33 (W) x 15 (H) mm

#### ▼壓力單位

psi, mbar, mmWC, inWC

#### ▼解析度

0.001

#### ▼感測元件

精密矽晶體

#### ▼精度

0.5% (@22±3°C)

1% (0°C to 50°C)

#### ▼溫度補償

0°C to 50°C

#### ▼供電

3V 電池 (CR123A, 1400mAh)

未開啟背光下可持續使用 3 年

#### ▼重量

110g (不含保護套)

## 2.5 吋數位微壓錶

型號: DMPG-A2.5



附橡膠保護套型



因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。  
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

### 特色

- 提供 OEM 服務
- 微壓量測專用錶
- 四位數 LCD 顯示，可開啟背光，讀值清晰
- 精度最高 0.5%
- 自動關機節電設計
- 可切換四種微壓單位
- 可選購橡膠皮套，外殼防護性更佳



## 如何選型

DMPG-A2.5		2.5 吋數位微壓錶			
Code		安裝形式			
A		直立式			
AD		埋入式			
Code		壓力接續部			
2P		1/4" PT			
2N		1/4" NPT			
2F		1/4" PF			
O		其他請指定			
Code		壓力範圍			
1		-300...+300 mmWC			
2		-1000...+1000 mmWC			
3		-2000...+2000 mmWC			
4		-3000...+3000 mmWC			
5		-5000...+5000 mmWC			
Code		橡膠皮套保護			
N		無			
Y		有			
Code		其他需求			
/A		第三公證報告			
/B		出廠報告			
/C		吊牌			
/D		客製面板 (品牌、顏色)			
/E		轉接螺紋: 其他轉接牙口			
/F		接續部不鏽鋼 316L			
DMPG-A2.5	A	2N	4	Y	選型範例: DMPG-A2.5-A-2N-4-Y