

## 主要規格

▼錶徑
3"
▼安裝型式
直立式
▼接續部
材質: 不鏽鋼
1/4" PT
1/4" NPT
其他牙規需訂製
▼壓力範圍
表壓▼
0~1000 bar
真空▼
-760mmHg...0
▼量測介質
與不鏽鋼兼容的液體或氣體
▼工作溫度
-15 to 70°C
▼介質溫度
+80°C

## 其他規格

▼外殼材質
塑膠 / 不鏽鋼
▼螢幕顯示
4 位數 LCD 顯示
可開啟背光功能
▼螢幕尺寸
塑膠外殼: 41 (W) x 16 (H) mm
不鏽鋼外殼: 41 (W) x 16 (H) mm
▼可切換單位
表壓: MPa, psi, kg/cm <sup>2</sup>
真空: mbar; mmHg, inHg
▼電源供應
塑膠外殼型: 1.5V 電池×3
不鏽鋼外殼型: 9V 鋰電池 x1
▼精度
±1.0% F.S. /
±0.5%F.S.
▼最大耐壓
150% 全刻劃

3 吋數位壓力錶  
型號: DPG-K3.0

不鏽鋼外殼



因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。  
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)



塑膠外殼

## 特色

- 提供 OEM 服務
- 4 位 LCD 螢幕顯示，可開啟藍色背光，清晰準確顯示讀值
- 可選塑膠或不鏽鋼外殼
- 節電設計 – 10 秒後自動關閉背光
- 歸零功能 – 若因溫度影響產生不歸零情形，可啟動校正模式歸零數值

## 如何選型

DPG-K3.0 3 吋數位壓力錶									
標準	選型規格	Code	項目	Code	項目	Code	項目	Code	項目
PVC	外殼材質	PVC	塑膠	SS	不鏽鋼	-	-	-	-
2P	壓力接續部	2P	1/4" PT	2N	1/4" NPT	0	其他請指定	-	-
自訂	壓力範圍	-760 mmHg...0...1000 bar							
10	精度	05	±0.5%F.S.	10	±1.0%F.S.	-	-	-	-
/B	其他需求	/A	第三方公證報告						
		/B	出廠報告						
		/C	吊牌						

選型範例: DPG-K3.0 - PVC - 2P - (0~20bar) - 10 - /B