

主要規格

▼ 類型

SUSV-4*6

SUSV-6F6F

SUSV-8F8F

▼ O 環材質

Viton

▼ 入口規格

請參考規格表

▼ 出口規格

請參考規格表

不鏽鋼逆止閥

型號: SUSV 系列

簡介

逆止閥擁有開啟和關閉速度控制的隔膜控制膜，防止流體逆流，可用在防止流體的逆流及液壓的控制，也為保證管道及設備安全而設計之產品。



因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

特色

- 不鏽鋼一體成型精密鑄造,簡潔、堅固設計
- 立式或臥式皆可安裝、耐高溫、耐酸鹼，適用各種流量使用
- 流量大，壓力損失少
- 動作靈敏、密封性能好
- 使用壽命長、可靠性高

規格表

類型	本體材質	入口規格	出口規格	最大工作壓力 (psi)	長度 (mm)	重量 (g)
SUSV-4*6	SUS316	Φ4*6	Φ4*6	700	67	105
SUSV-6F6F	SUS304	3/4" PT (內牙)	3/4" PT (內牙)	2130	112	765
SUSV-8F8F	SUS304	1" PT (內牙)	1" PT (內牙)	2130	130	1625